

IPOCHIM S.A. BUCUREȘTI – ROMÂNIA Bucharest - ROMANIA ORGANISM DE CERTIFICARE ADR ADR Certification Body	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU MODELUL TIP DE AMBALAJ / TECHNICAL SPECIFICATION FOR DESIGN TYPE PACKAGING	Numar / Number : 22_R1 Page 1 of 1
--	---	---

Anexa la Certificatul de Conformitate Nr. 22
Annex to Conformity Certificate no. 22

Nr./ No.	Denumire / Name	Specificație / Specification data
1	Descriere ambalaj / Packaging description	Recipient din polipropilenă 7,5 l / Polypropylene container 7,5 l
2	Fabricant / Manufacturer	CUSTODIA GROUP SRL, Str. Theodor Pallady nr. 57, sect.3, București
3	Solicitant / Applicant	CUSTODIA GROUP SRL, Str. Theodor Pallady nr. 57, sect.3, București
4	Model Tip de ambalaj / Design type packaging	Recipient din plastic cu capac detașabil / Plastic jerrican with removable head
	Cod Tip ambalaj ADR, cap. 6.1.2 / ADR code design type	3 H2
5	Caracteristici tehnice / Technical characteristics:	
	Tip constructiv / Method of construction Cod ADR, cap. 6.1.4.8 / ADR code	Recipient din plastic obținut prin injecție în matriță / Plastic jerrican, obtained by injection moulding
	Capacitate totală- utilă / brimful - usable capacity:	min. 7,7 l - 6,5 l
	- secțiune transversală / cross section	dreptunghiulară / rectangular
	Dimensiuni exterioare / External dimensions:	
	Corp/ Body :	
	- lungime x lățime fund (Lxl)/length x width bottom (Lxl)	196 x 122 ± 2 mm
	- lungime x lățime corp (Lxl) / length x width body (Lxl)	159 x 234 ± 2 mm
	- înălțime (h) / height (h)	277 ± 6 mm
	- grosime pereți / thick wall	1,7 ± 0,3 mm
	Capac / Cover	
	- lungime x lățime capac (Lxl)/length x width cover lid (Lxl):	159 x 234 ± 3 mm
	Inchidere / Closure :	Inchidere provizorie și definitivă, cu orificii specifice pentru umplere / Provisional and final locking closure, with specific loading holes
	Masa ambalaj gol / Empty weight:	480 ± 10 g
	- corp / body	342 ± 7 g
	- capac / cover	138 ± 3 g
	Masa maximă admisibilă / Total admitted weight	3 kg
	Material de construcție / Material type	Granule de polipropilena, tip Tipplen K 395 A / Granular polypropylene, type Tipplen K 395 A - debit material topit/ melt flow rate: max.14 g/10 min - densitate/ density: 900 kg/m ³
6	Substanțe ambalate UN, grupă ambalare / Filling substances UN, packaging group Cod ADR, cap. 1.2.1 / ADR code	Substanțe periculoase solide, grupa de ambalare II și III Solid dangerous goods, packing group II and III
7	Teste de laborator / Tests Cod ADR, cap. 6.1.5 / ADR code	- test cădere/ drop test, h= 1,2 m / -18°C - test de stivuire/ compressing test, 22,3 kg
	Raport de încercare / Test report Cod ADR, cap. 6.1.5.8 / ADR code	Raport încercări nr./Test report no.: 205-1-21/01.04.2021 Packaging and Environmental Testing Laboratory Győr – Hungary (HU)
8	Marcaj / Marking: Cod ADR, cap. 6.1.3 / ADR code	
	** se înserează anul fabricării (ultimele două cifre) / to insert the manufacturing year (last two digits)	
9	Observații / Remarks	Condiții de utilizare ale ambalajului/ Packaging use conditions:
		- grupa de ambalare II și III / packing group II and III - masa max. nu va depăși 3 kg/ the max.mass will not exceed 3 kg - pentru utilizarea la transport a deeurilor rezultate din activități medicale (UN3291), se vor respecta prevederile OMS 1226/20012 / for the use of waste resulting from medical activities(UN3291) in transportation, the provisions of OMS 1226/20012 will be comply - respectarea condițiilor specifice modului de transport, compatibilitatea chimică cu materialul de construcție, gradul de umplere, etichetarea etc. cad în sarcina censilierului de siguranță/ compliance with the conditions specific of other regulations, chemical compatibility with construction material, filling degree, labeling, etc. fall under the responsibility of the safety adviser

Data emiterii / Issue date: 01.07.2021

Data expirării / Expiry date: 01.07.2025

Evaluador ambalaje ADR / ADR packaging assessor
 Ing./Eng. MOROGAN Carolina

Cod: PO-CERT-02-F11, Ed.3